

可程式恒溫恒濕試驗機(標準型)(Programmable Temperature & Humidity Chamber)

**特点Features:**

1. 工業級觸控可程式多語系控制系統，可顯示故障原因，排除容易。
2. 溫濕度設定條件防呆保護。
3. 特殊送風循環設計，溫濕度均勻性佳。
4. 法國原裝進口工業用環保壓縮機，使用壽命長久。
5. 進口隱藏式門把，造型美觀。
6. 自動供水設計。(需有入水源)。
7. 蓄水桶預知缺水警告。
8. 外箱SUS#304不銹鋼板+2660錐形粉體塗裝。
9. USB2.0數據儲存接口。

1. Programmable industrial grade controlled multi-language management system, can present the failure cause, easy to remove;
2. Setting conditions for temperature and humidity, stiff prevention;
3. Special blow circulation design, uniform temperature and humidity;
4. Imported industrial environmental protection compressor made in France, with long service life;
5. Imported hidden door handle, with pretty appearance;
6. Design of automatic water supply; (Water source is required.)
7. Water storage bucket can predict the water shortage;
8. Outer box SUS#304, made of stainless steel plate, coated with 2660 tapered powder.
9. USB 2.0 data storage interface.

Model	CH-TH-1	CH-TH-2	CH-TH-3	CH-TH-4	CH-TH-5
Inside dimensions(W×H×D)cm	50×60×50	60×70×60	60×85×80	100×100×80	100×100×100
Outside dimensions(W×H×D)cm	117×156×82	127×167×92	127×167×112	167×186×112	167×186×132
Cool & Heat range	-70°C, -60°C, -40°C, -20°C, 0°C ~ 100°C, 120°C, 150°C				
Humidity range	20%RH ~ 95%RH				
Time range	0 hour 1 min ~ 999 hour 59 min				
Temp & Humi resolution	0.01°C / min, 0.1%RH / min				
Constancy	± 0.2°C, ± 2.0%RH				